



ESCHE VERVE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	153N1BAKH4KW240	Holzarten	Esche
Oberflächenbehandlung	Ultramattlack	Design	3-Stab
Veredelungsbehandlung	Gebürstet	Sortierung	Variation (Town)
Maße	2423 x 200 x 15 mm	Sortimente	Kährs Original
Gewicht pro Verpackung	23 kg	Kollektion	Lumen Collection
m² pro Paket	2,91 m ²	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
m² pro Diele	0,485 m ²	Härte (Brinellwert)	4,0

DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt umfasst mittlere Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
Deckschicht	Hartholz
Mittellage	Kiefer/Fichte/Erle
Dicke	15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Oberflächenfarbe	Grau

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m ² K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

ZERTIFIKAT

