

TAMMI FROZEN HAZELNUT 3S

Tammi Frozen Hazelnut 3S on Kährs Beyond Retro -malliston 3-sauvainen tammiparketti, jonka sävy on saanut vaikutteita hasselpähkinän ruskeasta ja kashmirvillan aavistuksen ruusunpunertavaan taittavasta värimaailmasta. Harmonisen sävyn alta kuultaa tammen eloisuus ja oksaisuus. Ultramattalakka viimeistelee kauniin heijastelemattoman pinnan.

TUOTETIEDOT

| | |
|------------------------------|---|
| Tuotenumero | 153N6BEKQ4KW240 |
| EAN-koodi | 7393969048361 |
| Pintäkäsittely | Ultramattalakka Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde. |
| Jälkikäsittely | Harjattu |
| Mitat | 200 x 2423 mm |
| Pakkauksen paino | 23 kg |
| m²/pakkaus | 2,91 m ² |
| m²/lava | 130,95 m ² |
| Pakkaus | Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana. |

LISÄTIETOJA

Kaikki tammen luonnollinen värisävyn vaihtelu vaalean ruskeasta tumman ruskeaan. Myös vaaleata pintapuuta. Sisältää erikokoisia oksia, joiden määrä ja sävy vaihtelevat. Sisältää myös sävyltään tummia oksia.

VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - huomattava värisävyn muutos ajan myötä

FAKTOJA

| | |
|--|-------------------------|
| Puulajit | Tammi |
| Design | 3-sauvainen |
| Lajitelma | Lively |
| Lattiatyyppi | Kährs Original |
| Mallisto | Beyond Retro Collection |
| Hiottavissa | 2-3 kertaa |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty | Petsattu |
| Kovuus | 3,7 |
| Ponttiliitos | Woodloc® 5S |
| Lattialämmitys | Soveltu |
| Takuu | 30 vuotta |
| Pintakerroksen materiaali | Jalopuu |
| Pintakerroksen paksuus | 3,5 mm |
| Pohjamateriaali | Kuusi Viilu 15 mm |
| Asennusmenetelmät | Uiva, Alustaan liimaus |
| LRV | 26 |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| Puun tasapainokosteus | EN13183 | 7%±2% |
| Minimi tiheys kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Paloluokka | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydipäästö | EN717-1 | E1 |
| PCP-pitoisuus | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pistekuorman kestävyys N/mm² | EN1533 | NPD |
| Lämmönvastus R-arvo | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Lämmönjohtavuus | | .11 (m2K/W) |
| Biologinen kestävyys | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slipperiness | CEN/TS15676 | NPD |

Muut saman malliston lattiat




Tammi Urban Brown 3S



Tammi Loft White 3S



Tammi Loft White 1S



Tammi Charcoal Light 3S




Tammi Frosted Oat 1S



Tammi Urban Brown 1S



Tammi Frozen Hazelnut 1S



Tammi Pearl Grey 1S




Tammi Frosted Oat 3S



Tammi Charcoal Light 1S



Tammi Pearl Grey 3S



Tammi Frozen Hazelnut 3S

SERTIFIKAATTEJA



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.