



## CHARCOAL LIGHT

Der 3-Stab Schiffsboden Charcoal Light erinnert an satte, dunkle Töne getrockneter Früchte in Schwarztee. Die dunkle Farbgebung kombiniert mit einer rustikalen Holzmaserung, verleiht diesem Boden einen einzigartigen Ausdruck. Die ultramatte Lackierung verstärkt die natürlichen Variationen des Holzes und erweckt den Eindruck von frisch gesägtem Holz. Sie schützt zudem das Holz vor täglichen Beanspruchungen.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	153N6BEKS4KW240
<b>EAN Code</b>	7393969048385
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Ultramattlack Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Gebürstet
<b>Maße</b>	200 x 2423 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	23 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,91 m <sup>2</sup> 130,95 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DETAILBESCHREIBUNG

3-Stab Schiffsboden mit natürlichen Farbunterschieden im Holz, von hell- bis dunkelbraun. Splintholz enthalten. Das Produkt enthält mittlere und dunkle Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

### FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im

### DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	3-Stab
<b>Sortierung</b>	Lively
<b>Sortimente</b>	Kährs Original
<b>Kollektion</b>	Beyond Retro Collection
	2-3 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen
<b>Härte</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5S
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Garantie</b>	30 Jahre
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Verschleißschichtdicke</b>	3,5 mm
<b>Mittellage</b>	Kiefer/Fichte
<b>Gegenzug</b>	Fichte Furnier
<b>Dicke</b>	15 mm
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
<b>Oberflächenfarbe</b>	Dunkelbraun
<b>LRV</b>	14

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Gesamte Kollektion



Urban Brown



Loft White




Charcoal Light



Frosted Oat



Pearl Grey



Frozen Hazelnut

## ZERTIFIKAT



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*