



ROVERE INDOSSATI

Plancia anticata, spazzolata in profondità, fessurazione, affumicata e colorazione bianco crema

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI	CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice articolo 151XDDEKFHKW195	Specie di legno Rovere	Tasso di umidità EN13183 7%±2%
Trattamenti superficiali Olio	Design 1 Listello	Densità minima media kg/m³ >500 kg/m³
Trattamenti di finitura Bisellato sul lato lungo, Spazzolato, Leggermente affumicato, Piallato a mano	Scelte Expressive	Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Dfl-s1
Dimensioni 1900 x 190 x 15 mm	Gamma Kährs Supreme	Classe di emissione di formaldeide EN717-1 E1
Peso per confezione 19 kg	Collezione Da Capo Collection	Contenuto di pentaclorofenolo CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Mq. per confezione 2,17 m²	Naturale/Colorato Superficie colorata	Resistenza alla rottura N/mm² EN1533 NPD
Mq. per tavola 0,361 m²	Durezza (valore Brinell) 3,7	Conduttività termica EN12664 0,14 W/mK
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	Incastro Woodloc® 5G	Resistenza termica valore R .11 (m2K/W)
Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alborno. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.	Riscaldamento a pavimento Sì	Durabilità biologica EN350-2 Class 1
	Strato di legno nobile Legno duro	CARB2 Compliant
	Spessore 15 mm	
	Metodi di posa Incollato, Flottante	

CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

ERTIFICAZIONI

