



ROVERE SPARUTO

Plancia anticata, spazzolata in profondità, con inseriti tasselli da legno, affumicata color marrone

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	INFORMAZIONI	CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice articolo	151XDDEKFRKW195	Tasso di umidità EN13183 7%±2%
Trattamenti superficiali	Olio	Densità minima media kg/m³ >500 kg/m³
Trattamenti di finitura	Bisellato sul lato lungo, Spazzolato, Affumicato, Piallato a mano, Chiodo per legno	Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Dfl-s1
Dimensioni	1900 x 190 x 15 mm	Classe di emissione di formaldeide EN717-1 E1
Peso per confezione	19 kg	Contenuto di pentaclorofenolo CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Mq. per confezione	2,17 m²	Resistenza alla rottura N/mm² EN1533 NPD
Mq. per tavola	0,361 m²	Conduttività termica EN12664 0,14 W/mK
DESCRIZIONE DETTAGLIATA		Resistenza termica valore R .11 (m2K/W)
<p>Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Possibile presenza di alborno. Il disegno fumé probabilmente evidenzia le variazioni naturali di colore del legno e crea ulteriore contrasto tra chiaro e scuro. Il prodotto contiene nodi sani neri e fessure di grandi dimensioni. Nodi e fessure presenti in ogni dimensione e quantità.</p>	Specie di legno	Rovere
	Design	1 Listello
	Scelte	Expressive
	Gamma	Kährs Supreme
	Collezione	Da Capo Collection
	Naturale/Colorato	Superficie naturale
Durezza (valore Brinell)	3,7	Durabilità biologica EN350-2 Class 1
Incastro	Woodloc® 5G	CARB2 Compliant
Riscaldamento a pavimento	Si	
Strato di legno nobile	Legno duro	
Spessore	15 mm	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	

CAMBI DI COLORE

DESCRIZIONE DEL
Prodotto è -
variazione di colore -
rilevabile nel tempo.

CERTIFICAZIONI

