



DOMO

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	152XDDEKFPKW195
Traitement de surface	Huile
Traitement de finition	2 chanfreins, Brossé, Fumé, Finition main
Dimensions	1900 x 190 x 15 mm
Poids par emballage	19 kg
Surface par paquet	2,17 m ²
Surface par lame	0,361 m ²

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. La conception fumée est susceptible d'améliorer les variations de couleurs naturelles du bois et d'augmenter le contraste entre tons clairs et tons foncés. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit fumé - évolution notable de la couleur au fil du temps.

CERTIFICAT

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	2-frises
Choix de bois	Expressive
Gamme	Kährs Supreme
Collection	Da Capo Collection
Naturel/Teinté	Transparent
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure	Bois
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea
Épaisseur	15 mm
Pose	Flottante, Colle
Couleur de la surface	Brun

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

