



ROVERE RITORNO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo	153XCDEKGGKW195
Trattamenti superficiali	Olio
Trattamenti di finitura	Spazzolato, Effetto "piano sega"
Dimensioni	1900 x 190 x 15 mm
Peso per confezione	19 kg
Mq. per confezione	2,17 m ²
Mq. per tavola	0,361 m ²

INFORMAZIONI

Specie di legno	Rovere
Design	3 Listelli
Scelte	Expressive
Gamma	Kährs Supreme
Collezione	Da Capo Collection
Naturale/Colorato	Superficie colorata
Durezza (valore Brinell)	3,7
Incastro	Woodloc® 5G
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato di legno nobile	Legno duro
Spessore	15 mm
Metodi di posa	Incollato, Flottante

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media kg/m³		>500 kg/m ³
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

ERTIFICAZIONI

