



SUOLOM

Un parquet dans un brun fumé profond, un léger rabotage à la main accentue le style vintage. Suolom est un parquet rustique avec des nœuds, fissures et mastic de finition. Ce revêtement requiert après installation un traitement d'entretien à l'aide de l'huile Kährs Satin Oil Matt.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	151XCDEKWHKW195
Traitement de surface	Huile
Traitement de finition	Finition main , 4 micro-chanfreins, Légèrement fumé
Dimensions	1900 x 190 x 15 mm
Poids par emballage	17,14 kg
Surface par paquet	2,17 m ²
Surface par lame	0,361 m ²

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de très grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Dynamic
Gamme	Kährs Original
Collection	Domani Collection
Nombre de ponçage	2-3 fois
Naturel/Teinté	Coloré
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans
Couche d'usure	Bois
Âme centrale	Epicea
Épaisseur	15 mm
Pose	Flottante, Colle
Couleur de la surface	Marron

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

