



YELLOWSTONE CLA 200

Inspirerad av de regnbågsliknande färgerna som domineras av en eldig kaffebrun nyans förstärkt av trädesignens rustika mönster. Designen är naturligt stilren med kvistar och sprickor och gör det till rätta valet för alla interiörer.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	LTAWAW1117	Design	Trädesign	Användning	EN ISO 10874	CL 23/33
Mått	200 x 1815 mm	Användning	Kommersiellt, Residential	Emission of formaldehyde	E1	
Vikt per förpackning	15,84 kg	Golvtyp	Luxury Tiles	Brandklassning	EN13501-1	Cfl-s1
m² per paket	2,17 m²	Kollektion	Aware Collection	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
m² per pall	104,16 m²	Golvvärme	Ja	Värmeledningsförmåga	EN12664	0.118 W/(m*K)
Uppbyggnad	HDF Click	Garanti	30 years residential/15 years commercial	CARB2	Compliant	
DETALJERAD BESKRIVNING		Tjocklek	9 mm	Residual indentation EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Ett slitstarkt, biobaserat, naturligt Luxury Tiles golv, designat för att tåla ett familjeliv såväl som slitage av kommersiellt bruk (användningsklass 33), och med utseendet, skönheten och känslan som ett trägolv. Baserad på återvunna och naturliga fibrer. Med en vattentålig yta, elastiska egenskaper för hög komfort och goda akustiska egenskaper med en integrerad korkbaksida.		Läggningsmetod	Flytande	Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.15 % (80 °C/6 h)
				Halkmotstånd	EN 13893	DS
				Halkmotstånd	DIN 51130	R10
				Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

TEKNISKA EGENSKAPER

Reptålighet	EN16094	MSR-A2	
Effektljuddämpande	EN ISO 10140	17 ΔLw dB (integrerat korkmellanlägg)	

Beskrivningar och bildmaterial


Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



Från samma kollektion



Serengeti CLA 200



Rocky CLA 200




Yellowstone CLA 200



Smoky CLA 200



Grand Canyon CLA 200



Kappadokien CLA 200



Bwindi CLA 200



Jasper CLA 200



Yosemite CLA 200

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

