



TAMMI COAST

Lux-malliston Tammi Coast on 1-sauvainen pehmeän vaalea parketti, jossa on harmaan häivähdyksiä ja tammen lämpimiä sävyjä. Harjauskäsittely korostaa hienovaraisesti puun luontaista syykuviota. Ultramattalakkaus saa puun näyttämään ja tuntumaan käsittelemättömältä vasta hiotulta puulta antaen samalla lattialle silkinhimmeän, huomaamattoman ja kestäväen suojan. Valoa heijastamaton pinta korostaa puumateriaalin kauneutta ja lattian pehmeää sävy maailmaa. Laudan kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat parketille klassisen kauniin lankkulattian ilmeen.

TUOTETIEDOT

| | |
|------------------------------|---|
| Tuotenumero | 151N8AEKD4KW200 |
| EAN-koodi | 7393969047791 |
| Pintakäsittely | Ultramattalakka Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde. |
| Jälkikäsittely | Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu |
| Mitat | 187 x 2000 mm |
| Pakkauksen paino | 18,256 kg |
| m²/pakkaus | 2,24 m ² |
| m²/lava | 100,8 m ² |
| Pakkaus | Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana. |

LISÄTIETOJA

Kaikki tammen luontainen väri vaihtelu. Erikoisia ja säilyttään tummia oksia sekä kitattuja halkeamia.

VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - huomattava värisävyn muutos ajan myötä

FAKTOJA

| | |
|--|------------------------|
| Puulajit | Tammi |
| Design | 1-sauvainen |
| Lajitelma | Lively |
| Lattiatyyppi | Kährs Original |
| Mallisto | Lux Collection |
| Hiottavissa | 2-3 kertaa |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty | Petsattu |
| Kovuus | 3,7 |
| Ponttiliitos | Woodloc® 5S |
| Lattialämmitys | Soveltu |
| Takuu | 30 vuotta |
| | 25 years |
| Pintakerroksen materiaali | Jalopuu |
| Pintakerroksen paksuus | 3,5 mm |
| Pohjamateriaali | Kuusi |
| | 15 mm |
| Asennusmenetelmät | Uiva, Alustaan liimaus |
| Väri | Harmaa |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| Puun tasapainokosteus | EN13183 | 7%±2% |
| Minimi tiheys kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Paloluokka | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydipäästö | EN717-1 | E1 |
| PCP-pitoisuus | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pistekuorman kestävyys N/mm² | EN1533 | NPD |
| Lämmönvastus R-arvo | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Lämmönjohtavuus | | .11 (m2K/W) |
| Biologinen kestävyys | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Slipperiness | CEN/TS15676 | NPD |

Muut saman malliston lattiat



Tammi Crayon



Tammi Biscotti



Tammi Ghost



Tammi Eggshell



Saarni Stream



Saarni Flow



Tammi Sky




Tammi Horizon



Tammi Coast



Tammi Shore



Tammi Sun



Tammi Terra

SERTIFIKAATTEJA



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.