



EICHE EGGHELL

Dieser 1-Stab Eichenboden aus der Lux Collection ist mit einer weißen, transparenten Beizung versehen, wodurch eine markante Abstufung im Holz ermöglicht wird. Jede Diel ist sorgfältig bis zur Perfektion gebürstet, um den natürlichen Charakter des Holzes und dessen Maserung zu betonen. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	151N51EKC4KW200 / 7393969300131
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Ultramatte Lack / Gefärbte Oberflächen
Veredelungsbehandlung	rundum mikrogefast, gebürstet
Breite x Länge x Dicke	151 x 2000 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m²	14,93 kg / 8,25 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	1,81 m² / 97,74 m²

DATEN

Sortierung	Lively
Verriegelung	Woodloc® 5S
Verlegemethode	Schwimmend, vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer/Fichte

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlichen Farbtöne des Holzes können enthalten sein. Von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.

Ultramatte Lack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Farbveränderung: Gefärbtes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DATEN

Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2,2 - 5,9
LRV / LRV Std1	40 / 5,4
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1

CARB2	Compliant
Rutschhemmklassse	CEN/TS15676



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa
| www.kahrs.com | ©Kährs,
Österreich 2026-01-26

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Crayon



Eiche Biscotti



Eiche Ghost



Eiche Eggshell



Eiche Aurora



Eiche Rise



Esche Stream



Esche Flow



Eiche Horizon



Eiche Coast



Eiche Sun



Eiche Terra