



# EIK EGGSHELL 200

Dette beisede 1-stavs eike gulvet i Lux Collection har varme jordfarger samordnet med steingrå fargetoner. Med mikrofaset på fire sider er uttrykket av en klassisk fullplank sikret. Hvert bord er nøye børstet til fullkommenhet for å forsterke sorteringens naturlige karakter. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer som effektivt eliminerer reflekser, samtidig beskytter treet mot daglig slitasje.

| PRODUKTBESKRIVELSE                       |                                 | FAKTA                                |                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Produkttype / Konstruksjon               | Tregulv / 3-lags gulv           | Kjernemateriale                      | Furu/Gran/Or           |
| Artikkelnummer / EAN kode                | 151N51EKC4KW200 / 7393969300131 | Hardhet (Brinell) verdi / range      | 3,7 / 2.2 - 5.9        |
| NOBB nr                                  | 60053838                        | LRV / LRV Std1                       | 40 / 5.4               |
| Design / Treslag                         | 1-stav / Eik                    | Slitasjegaranti                      | 30 år                  |
| Overflatebehandling / Naturlig/Innfarget | Ultra matt lakk / Pigmentert    | TEKNISKE EGENSKAPER                  |                        |
| Bearbeiting                              | Mikrofaset 4 sider, Børstet     | Fukttinnhold                         | EN131837%±2%           |
| Bredde x Lengde x Tykkelse               | 151 x 2000 x 15 mm              | Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³ | >500 kg/m³             |
| Vekt pr. pakke / pr. m2                  | 14,93 kg / 8,25 kg              | Brannklasse                          | EN13501-1Dfl-s1        |
| Overflate per pakke / per pall           | 1,81 m² / 97,74 m²              | Formaldehydutslipp                   | EN717-1E1              |
| FAKTA                                    |                                 | Innhold PCP                          | CEN/TR14823≤ 5 x 10-6n |
| Sortering                                | Lively                          | Slitestyrke N/mm²                    | EN1533NPD              |
| Lås                                      | Woodloc® 5S                     | Biologisk holdbarhet                 | EN350-2Class 1         |
| Installasjonmetode                       | Flytende, Lim ned               | CARB2                                | Compliant              |
| Gulvvarme                                | Ja                              | Slip resistance                      | CEN/TS15676NPD         |
| Toppsjikt material / tykkelse            | Løvtre / 3,5 mm                 |                                      |                        |
| Kan slipes                               | 3-4 ganger                      |                                      |                        |

**DETALJERT BESKRIVELSE**

All naturlige fargevariasjoner av treet tillatt fra lyst til mørkt. Yteved kan forekomme. Gulvet inneholder kvist, utbedret kvist, og sprekker. Ubegrenset kvist og sprekker.

**Ultra matt lakk:** Utseendet på den matte overflaten kan variere avhengig av lyskilder og vinkler.

**Fargeendring:** Innfarget produkt - merkbar fargeendring over tid

Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

## Andre produkter i denne kolleksjon



EIK CRAYON




EIK BISCOTTI




EIK GHOST



EIK EGGSHELL



EIK AURORA




EIK RISE




ASK STREAM



ASK FLOW



EIK SKY




EIK HORIZON



EIK COAST



EIK SHORE



EIK SUN



EIK TERRA