



# ДУБ ПРИЗРАК

Полупрозрачная белая тонировка этого однополосного дубового паркета из коллекции Люкс уравновешивает светлые и тёмные контрасты древесины и мягко просвечивает тёплые дубовые тона. Четырехсторонняя микро-фаска подчеркивает классический формат доски. Каждая доска доска тщательно обработана щеткой, что позволяет подчеркнуть естественную структуру древесины. Покрытие ультраматовым лаком создает впечатление необработанной, недавно распиленной доски, а также эффективно устраняет блики и защищает пол от ежедневного износа.

| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  |   | ФАКТЫ                         |                   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРА              | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   |                        |  |
|--|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| Артикул  | 151N51EKB4KW220   | Древесина верхнего            | Дуб               | Влажность                     | EN13183                      | 7%±2%                  |  |
| Код EAN  | 7393969301589   | слоя                          |                   | Минимальная средняя плотность |                              | >500 kg/m <sup>3</sup> |  |
| Покрытие   | Ультра матовый лак  | Дизайн                        | 1-полосный        | кг/м3                         | кг/м3                        |                        |  |
|  | Внешний вид матовой   | Сортировка                    | Lively            | Огнестойкость                 | EN13501-1                    | Dfl-s1                 |  |
|  | поверхности может изменяться в зависимости                                    | Ассортимент                   | Kährs Original    | Формальдегидная               | EN717-1                      | E1                     |  |
|  | от источников освещения   | Коллекция                     | Люкс Коллекция    | эмиссия                       |                              |                        |  |
| Особые обработки   | и угла падения света.  Микро-фаски по 4  сторонам, Обработка  шеткой          | Возможность шлифовки          | 2-3 раза          | Содержание<br>пентахлорфенола | CEN/TR14823                  | ≤ 5 x 10-6n            |  |
|  |   | Натуральный<br>цвет/Тонировка | Тонированный      |                               |                              | NPD                    |  |
| Размеры  | 151 x 2266 mm   |                               | 3,7               | Теплопроводность              | EN12664                      | 0,14 W/mK              |  |
| •  |   | Замковая система              | Woodloc®5S        | Тепловое сопротив             | Тепловое сопротивление .11 ( |                        |  |
| Вес упаковки   | 16,4 kg   |                               | Woodioc@33        | Биологическая                 | EN350-2                      | Class 1                |  |
| Площадь упаковки   | 2,05 m <sup>2</sup>   | Подогрев пола                 | да                | устойчивость                  |                              |                        |  |
|  | 110,7 m <sup>2</sup>  | Гарантия                      | 30 лет            |                               |                              | Compliant              |  |
| Информация об<br>упаковке  | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |                               | 25 years          | Slipperiness                  | CEN/TS15676 NF               | NPD                    |  |
|  |   | Верхний слой                  | Твердая древесина |                               |                              |                        |  |
|  |   | Толщина верхнего слоя         | 3,5 mm            |                               |                              |                        |  |
| ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ   |   | Толщина                       | 15 mm             |                               |                              |                        |  |
|  |   | Метод укладки                 | плавающий,        |                               |                              |                        |  |
| Допускаются все возможные в природе вариации цвета древесины – от светлого до тёмно-коричневого. Может встречаться заболонь. Допускаются также зашпатлёванные сучки и трещины без ограничений.   Цвет поверхности  LRV |   | n /                           | приклеивание к    |                               |                              |                        |  |
|  |   |                               | основанию         |                               |                              |                        |  |
|  |   | Цвет поверхности              | Белый             |                               |                              |                        |  |
|  |   | I RV                          | 46                |                               |                              |                        |  |

# ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени.

### Другие декоры из этой коллекции



#### СЕРТИФИКАТЫ







# Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.