



CHÊNE STRENGTH

Le parquet Chêne STRENGTH se distingue par une teinte claire et douce, une expression naturelle avec des nœuds et des fissures, des lames brossées et biseautées qui mettent en valeur la texture naturelle du bois. La finition vernie mate le protège contre l'usure et limite les reflets, ce qui lui confère un charme très contemporain.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	141XCDEK1WKW195	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969301725	Style	1-frises	Densité moyenne minimale		>500 kg/m ³
Traitement de surface	Vernis mat 4 micro-chanfreins, Brossé	Choix de bois	Dynamic	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensions	190 x 1900 mm	Gamme	Kährs Original	Emission de	EN717-1	E1
Poids par emballage	22,18 kg	Collection	Zen Collection	Formaldéhyde		
Surface par paquet	2,88 m ² 129,6 m ²	Nombre de ponçage	2-3 fois	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Naturel/Teinté	Coloré	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
		Dureté	3,7	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
		Joint d'assemblage	Woodloc® 5G	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
		Chauffage au sol	Oui			
		Garantie	30 ans			
		Couche d'usure	Bois			
		épaisseur de couche d'usure	2,7 mm			
		Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Épicéa			
		Dessous de lame	Vernis			
			14 mm			
		Pose	Flottante, Colle			
		LRV	50			

Autres produits dans cette collection



Chêne WISDOM



Chêne HAPPINESS



Chêne JOY



Chêne CALM



Chêne STRENGTH

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.