



COCONINO CLW 218

Der Kährs Luxury Tiles Click Vinylboden Coconino zeichnet sich durch eine zeitlose Optik aus, die jedes Interieur perfekt ergänzt. Sein helles natürliches Eichendesign wird durch eine transparente weiße Kolorierung dezent unterstrichen. Die natürliche Eichenfarbe, die Holzmaserung und die sichtbaren Äste und Risse schaffen eine authentische Holzoptik, der durch Synchronprägung verstärkt wird.

	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Produktart / Konstruktion Vinylboden / Click SPC Vinylboden	Formaldehyde Emission EN717-1 E1	
Artikelnummer / EAN Code LTCLW2310-218 / 739396930152	Wärmedurchlasswiderstand 0,035 (m ² K/W)	
Design 1-Stab	Resteindruck EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*mit	
Breite x Länge x Dicke 218 x 1210 x 6 mm	Dämmunterlage)	1
Gewicht pro Verpackung / 20,6 kg / 9,81 kg	Dimensionsstabilität EN ISO 23999 < 0.1 %	
pro m2	Farbbeständigkeit EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Fläche pro Verpackung / 2,11 m² / 84,4 m²	Gleitreibungswiderstand EN 13893 DS (>0.3)	
pro Palette	Rutschsicherheit / -	
DATEN	hemmung	
Verriegelung Click5G	Gleitreibungswiderstand DIN 51130 R10	
Verlegemethode Schwimmend	Rutschsicherheit / -	
Fußbodenheizung Ja	hemmung	
Nutzschicht Dicke 0,55 mm	Elektrostatisches Verhalten EN 1815 < 2 kV (antistatisc	ch)
Garantie 0,33 mm 30 Jahre Privatbereich / 15 Jahre in	Abrieb und EN16094 Bestanden, mit g	utem
30 Janie Privatbereich / 15 Janie ii	Kratzbeständigkeit Ergebnis	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 Bestanden, mit g	utem
Effect of furniture leg EN ISO 16581 Keine sichtbaren	Ergebnis	
Beschädigungen	Stuhlrolleneignung EN 425 Geeignet (25.000)
Emission of formaldehyde E1	Umdrehungen)	
Brandverhalten EN13501-1 Bfl-s1	Beständigkeit gegen Gut	
	Bakterienund Pilzwachstum	
	Trittschallschutz EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE	
	Dämmunterlage)	<u> </u>
	Commercial usage EN 14354:2017 Klasse 33	



classification









DETAILBESCHREIBUNG

Für die schwimmende Verlegung im Wohnbereich und im Objekt. Maximale Langlebigkeit und Stabilität durch einen starren Rigid Kern und dem einzigartigen 5G-Verriegelungssystem, das eine einfache Verlegung durch Zusammenklicken der Elemente ermöglicht. Der Bodenbelag besteht aus Virgin Vinyl, ist phthalatfrei und verfügt über eine IXPE Trittschalldämmung, die Lärm effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiß, Kratzer und Wasser ist. Eine Verlegung ist auf einem bereits vorhandenen Boden möglich, ideal für Renovierungsprojekte

geeignet Beschreibungen und Bilder

Kährs Parkett Zentraleuropa | www.kahrs.com | [©]Kährs, Österreich 2025-10-30

Weitere Produkte dieser Kollektion



Moesgaard - 6 mm Rigid Click



Thuringian - 6 mm Rigid Click



Coconino - 6 mm Rigid Click



Didnok - 6 mm Rigid Click



Otago - 6 mm Rigid Click



Akkelis - 6 mm Rigid Click



Takayna - 6 mm Rigid Click



Blaiken - 6 mm Rigid Click



Foloi - 6 mm Rigid Click



Kilsbergen - 6 mm Rigid Click