



Nordic Classic Collection



COCONINO CLW 218

Le sol Click Coconino de Kährs Luxury Tiles présente un design en chêne naturel clair, adouci par une teinture blanche transparente, ce qui donne un sol intemporel qui s'intègre à tous les intérieurs. La couleur chêne naturel, le grain du bois et les nœuds et fissures visibles créent un aspect authentique, mis en valeur par un embossage.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit / Sol vinyle / Click SPC LVT

Construction

Code article / Code EAN LTCLW2310-218 / 7393969301527

Style 1-frise

Largeur x Longueur x 218 x 1210 x 6 mm

Épaisseur

Poids par paquet / par m2 20,6 kg / 9,81 kg

Surface par paquet / par 2,11 m² / 84,4 m²
palette

INFORMATIONS

Joint d'assemblage Click5G

Pose Flottante

Chauffage au sol Oui

Couche d'usure épaisseur 0,55 mm

Garantie 30 years residential/15 years commercial

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application EN ISO 10874 23/33/42

Emission of formaldehyde E1

Réaction au feu EN13501-1 Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emission de Formaldéhyde EN717-1 E1

Valeur Résistance 0.035 (m2K/W)
thermique

Residual indentation EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)

Dimensional stability EN ISO 23999 < 0.1 %

Colour fastness EN ISO 105-B02 ≥ 6

Slip resistance EN 13893 DS (>0.3)

Slip resistance DIN 51130 R10

Statrical electrical EN 1815 < 2 kV (antistatic)
propensity

Scratch resistance EN16094 Pass with good results

Chemical resistance EN ISO 26987 Pass with good results

Effect of castor chair EN 425 Suitable (25.000 cycles)

Resistance to bacteria and
fungi Good

Impact sound reduction EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE
underlayment)

Commercial usage EN 14354:2017 Class 33
classification



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Pour une installation sans colle dans les maisons et les espaces publics. Durabilité et stabilité maximales grâce à l'âme rigide et au système de verrouillage 5G unique, permettant une installation facile en cliquant les dalles les unes avec les autres. Fabriquées à partir de vinyle vierge, elles ne contiennent pas de phtalates et sont dotées d'un support antibruit IXPE, qui permet de contrôler efficacement le bruit. La surface est traitée avec un revêtement céramique résistant à l'usure, aux rayures et à l'eau. Peut être installé sur un sol existant, idéal pour les projets de rénovation.

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflètent fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection




Moesgaard - Sol Click 6 mm



Thuringian - Sol Click 6 mm



Coconino - Sol Click 6 mm



Didnok - Sol Click 6 mm



Otago - Sol Click 6 mm



Akkelis - Sol Click 6 mm



Takayna - Sol Click 6 mm



Blaiken - Sol Click 6 mm



Foloi - Sol Click 6 mm



Kilsbergen - Sol Click 6 mm