



COCONINO CLW 218

Il pavimento Kährs Luxury Tiles Click Coconino ha un aspetto naturale, ammorbidito da una colorazione bianca trasparente, e risulta un pavimento senza tempo che diventa complemento per ogni ambiente. Il colore rovere naturale, la venatura del legno e i nodi e le crepe ben visibili donano un look autentico, esaltato dal poro sincronizzato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO LTCLW2310-218 / 7393969301527 Codice articolo / Codice EAN Design 1 Listello Larghezza x Lunghezza x 218 x 1210 x 6 mm Spessore Peso per confezione / per 20,6 kg / 9,81 kg Mq. per confezione / pr 2,11 m² / 84,4 m² pallet INFORMAZIONI Incastro Click5G Metodi di posa Flottante Riscaldamento a pavimento Si Strato superficiale spessore 0,55 mm 30 years residential/15 years commercial CARATTERISTICHE TECNICHE EN ISO 10874 23/33/42 Application Emission of formaldehyde E1 Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Classe di emissione di EN717-1 E1

CARATTERISTICHE TECNI	ICHE
-----------------------	------

Resistenza termica valore R		0.035 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with
		underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Effect of castor chair	EN 425	Suitable (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 Δ Lw dB (IXPE
		underlayment)
Commercial usage	EN 14354:2017	Class 33
classification		









DESCRIZIONE DETTAGLI

formaldeide

Per installazione flottante (senza colla) in spazi abitativi e pubblici. Massima resistenza e stabilità grazie al nucleo rigido ed al sistema di aggancio a secco 5G, che rende facile la posa e l'aggancio tra tavola e tavola. Realizzato con vinile vergine, è privo di ftalati ed ha applicato sul retro un materassino fono-isolante IXPE per assorbire i rumori. La superficie è trattata con una vernice ceramica resistente all'uso, ai graffi ed all'acqua. Può essere installata su di un pavimento già esitente ed è pertanto ideale per i lavori di ristrutturazione.

Altri prodotti di questa collezione



Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm



Coconino - Click 6 mm



Didnok - Click 6 mm



Otago - Click 6 mm



Akkelis - Click 6 mm



Takayna - Click 6 mm



Blaiken - Click 6 mm



Foloi - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm