



# COCONINO CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Coconino har en lys naturlig eideutseende, myknet av en transparent beis, noe som resulterer i et tidløst gulv som passer til ethvert interiør.

## PRODUKTBEKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	LTCLW2310-218
Bearbeiting	Mikrofasert 4 sider
Dimensjon	218 x 1210 mm
Vekt per pakning	20,6 kg
Antall pr. pakke	2,1 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> per pall	84,4 m <sup>2</sup>
Konstruksjon	Click 6 mm

## FAKTA

Design	Tredesign
Gulv gruppe	Luxury Tiles
Kolleksjon	Nordic Classic Collection
Gulvvarme	Ja
Slitasjegaranti	30 years residential/15 years commercial
Backside material	Lyddæmpende
Tykkelse	6 mm
Installasjonmetode	Flytende

## TEKNISKE EGENSKAPER

Application	EN ISO 23/33/42 10874	
Emission of formaldehyd	E1	
Brannklasse	EN13501- Bfl-s1 1	
Formaldehydutslipp	EN717-1 E1	
Varmemotstand	0.035 (m2K/W)	
Gjenstående inntrykk	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensjons stabilitet	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Fargefasthet	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Sklisikkerhet	EN 13893 DS (>0.3)	
Sklisikkerhet	DIN 51130 R10	
Statisk elektrisk tilbøyelighet	EN 1815 < 2 kV (antistatisk)	

## DETALJERT BESKRIVELSE



For limfri montering i boliger og offentlige rom. Maksimal holdbarhet og stabilitet med den stive kjernen og det unike 5G-låsesystemet, muliggjør enkel installasjon ved å klikke bordene sammen. Laget av ren vinyl, inneholder ikke ftalater og har en IXPE-lydreduserende bakside, som effektivt reduserer støy. Overflatebehandlet med et sterkt keramisk belegg som er motstandsdyktig mot slitasje, riper og vann. Kan monteres på eksisterende gulv, ideelt for renoverings prosjekter.

## Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.



## TEKNISKE EGENSKAPER


<b>Ripemotstand</b>	EN16094	Bestått med gode resultater	
<b>Kjemikaliemotstand</b>	EN ISO 26987	Bestått med gode resultater	
<b>Motstand mot bakteriell vekst</b>		Bra	
<b>Trinnlyd reduksjon</b>	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
<b>Commercial usage classification</b>	EN 14354:2017	Class 33	

## Beskrivelser og bilder


Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.



## Andre produkter i denne kolleksjon




Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm




Coconino - Click 6 mm



Didnok - Click 6 mm




Otago - Click 6 mm



Akkelis - Click 6 mm




Takayna - Click 6 mm



Blaiken - Click 6 mm



Foloi - Click 6 mm



Pando - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm



Irati - Click 6 mm

### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.

