



# THURINGIAN CLW 218

Kährs Luxury Tiles Thuringian -vinyyilankussa on aidon puulattian tunnelmaa ja tuntumaa. Kaunis ilme syntyy lämpimän vaalean sävyn ja sen alta ikään kuin kuultavien oksankohtien ja puunsyövykuvion yhdistelmänä. Lankun viimeistelee ainutlaatuinen kohdistettu martiointi, jossa puunsyövykuvio seuraa tarkasti pinnan muotoilua, jolloin siinä oleva oksaisuus ja tekstuuri toistuvat tarkasti. Lämminhenkinen ja ajaton lattia, joka tuo kodikkuutta sisustukseen.

## TUOTETIEDOT

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne   | Vinyyilankku / Click SPC LVT              |
| Tuotenumero / EAN-koodi     | LTCLW2311-218 / 7393969301534             |
| Design                      | 1-sauvainen                               |
| Leveys x Pituus x Paksuus   | 218 x 1210 x 6mm                          |
| Pakkauksen paino / m2 paino | 20,6 kg / 9,81 kg                         |
| Pakkauskoko / Lavakoko      | 2,11 m <sup>2</sup> / 84,4 m <sup>2</sup> |

## FAKTOJA

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Ponttiliitos           | Click5G                                  |
| Asennusmenetelmät      | Uiva                                     |
| Lattialämmitys         | Soveltu                                  |
| Pintakerroksen paksuus | 0,55 mm                                  |
| Takuu                  | 30 years residential/15 years commercial |

## TEKNISIÄ TIETOJA

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| Application              | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde | E1           |          |
| Paloluokka               | EN13501-1    | Bfl-s1   |

## TEKNISIÄ TIETOJA

|                                 |                |                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Formaldehydipäästö              | EN717-1        | E1                            |
| Lämmönjohtavuus                 |                | 0.035 (m2K/W)                 |
| Jäännöspainuma                  | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Mittapysyvyys                   | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Värikestävyys                   | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Kitkaluokka                     | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Kitkaluokka                     | DIN 51130      | R10                           |
| Varautuminen                    | EN 1815        | < 2 kV (antistaattinen)       |
| Kulutuskestävyys                | EN16094        | Läpäisee hyvin tuloksin       |
| Kemikaalien kestävyys           | EN ISO 26987   | Läpäisee hyvin tuloksin       |
| Tuolinpyörän vaikutus           | EN 425         | Soveltu (25.000 kierrosta)    |
| Sienten ja bakteerien kestävyys |                | Hyvä                          |
| Askeläänieristävyyys            | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017  | Käyttöluokka 33               |



## LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyyilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 33.

## Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetyistä.

Muut saman malliston lattiat



Moesgaard - 6 mm  
lukkopontillinen



Thuringian - 6 mm  
lukkopontillinen



Coconino - 6 mm  
lukkopontillinen



Didnok - 6 mm lukkopontillinen



Otago - 6 mm lukkopontillinen



Akkelis - 6 mm lukkopontillinen



Takayna - 6 mm lukkopontillinen



Blaiken - 6 mm lukkopontillinen



Foloi - 6 mm lukkopontillinen



Kilsbergen - 6 mm  
lukkopontillinen