



## THURINGIAN CLW 218

Il pavimento Kährs Luxury Tiles Click Thuringian ha un aspetto naturale, ammorbidito da una colorazione bianca trasparente, e risulta un pavimento senza tempo che diventa complemento per ogni ambiente. Il colore rovere naturale, la venatura del legno e i nodi e le crepe ben visibili donano un look autentico, esaltato dal poro sincronizzato.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice LTCLW2311-218 / 7393969301534

EAN

Design 1 Listello

Larghezza x Lunghezza x 218 x 1210 x 6 mm

Spessore

Peso per confezione / per 20,6 kg / 9,81 kg  
m2

Mq. per confezione / pr 2,11 m<sup>2</sup> / 84,4 m<sup>2</sup>  
pallet

### INFORMAZIONI

Incastro Click5G

Metodi di posa Flottante

Riscaldamento a pavimento Si

Strato superficiale spessore 0,55 mm

30 years residential/15 years commercial

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Application EN ISO 10874 23/33/42

Emission of formaldehyde E1

Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Bfl-s1

Classe di emissione di  
formaldeide EN717-1 E1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica valore R 0.035 (m2K/W)

Residual indentation EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (\*with underlayment)

Dimensional stability EN ISO 23999 < 0.1 %

Test Colour fastness EN ISO 105-B02 ≥ 6

Slip resistance EN 13893 DS (>0.3)

Slip resistance DIN 51130 R10

Statrical electrical propensity EN 1815 < 2 kV (antistatic)

Scratch resistance EN16094 Pass with good results

Effect of castor chair EN 425 Suitable (25.000 cycles)

Resistance to bacteria and fungi Good

Impact sound reduction EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE underlayment)

Commercial usage EN 14354:2017 Class 33  
classification



### DESCRIZIONE DETTAGLI

Per installazione flottante (senza colla) in spazi abitativi e pubblici. Massima resistenza e stabilità grazie al nucleo rigido ed al sistema di aggancio a secco 5G, che rende facile la posa e l'aggancio tra tavola e tavola. Realizzato con vinile vergine, è privo di ftalati ed ha applicato sul retro un materassino fono-isolante IXPE per assorbire i rumori. La superficie è trattata con una vernice ceramica resistente all'uso, ai graffi ed all'acqua. Può essere installata su di un pavimento già esistente ed è pertanto ideale per i lavori di ristrutturazione.

### Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

## Altri prodotti di questa collezione




Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm



Coconino - Click 6 mm



Didnok - Click 6 mm



Otago - Click 6 mm



Akkelis - Click 6 mm



Takayna - Click 6 mm



Blaiken - Click 6 mm



Foloi - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm