



THURINGIAN CLW 218

Kährs Luxury Tiles Click Thuringian har ljus naturlig ekdesign som mjukas upp av en transparent vit infärgning, vilket resulterar i ett tidlöst golv som kompletterar alla interiörer. Den naturliga ekfärgen, trästrukturen och synliga kvistar och sprickor skapar ett autentiskt utseende, förstärkt av synkroniserad prägling.

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	LTCLW2311-218
Bearbetning	4-sidig mikrofas
Mått	218 x 1210 mm
Vikt per förpackning	20,6 kg
m ² per paket	2,1 m ²
m ² per pall	84,4 m ²
Konstruktion	Click 6 mm

DETALJERAD BESKRIVNING

För limfri installation i hem och offentliga utrymmen. Maximal hållbarhet och stabilitet genom den hårda kärnan och det unika 5G-systemet, vilket möjliggör enkel installation genom att klicka ihop bräderna. De är gjorda av ny vinyl, är fria från ftalater och har IXPE-stegljudreducerande baksida, vilket effektivt dämpar ljud. Ytbehandlad med en stark keramisk beläggning som är motståndskraftig mot slitage, repor och vatten. Kan läggas på ett befintligt golv, perfekt för renoveringsprojekt.

FAKTA

Design	Trädesign
	Antistatiskt, Ljuddämpande, Golvbeläggning
	Plank
Golvtyp	Luxury Tiles
Kollektion	Nordic Classic Collection
Fog	Click5G
Garanti	30 years residential/15 years commercial
Baksidesmaterial	Ljuddämpande
Tjocklek	6 mm
Läggningsmetod	Flytande

TEKNISKA EGENSKAPER

Användning	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde	E1		
Brandklassning	EN13501-1	Bfl-s1	
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1	
Värmeledningsmotstånd		0.035 (m2K/W)	
Residual indentation EN ISO 24343-1		< 0.2 mm (*with underlayment)	
Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Färgbeständighet	EN ISO 105-B03	≥ 6	
Halkmotstånd	EN 13893	DS (>0.3)	
Halkmotstånd	DIN 51130	R10	
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatiskt)	

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

TEKNISKA EGENSKAPER


Reptålighet	EN16094	Utmärkt	
Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987	Utmärkt	
Resistens mot svamp och bakterietillväxt		Bra	
Effektljuddämpande	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beskrivningar och bildmaterial


Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



Från samma kollektion




Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm




Coconino - Click 6 mm




Didnok - Click 6 mm



Otago - Click 6 mm



Akkelis - Click 6 mm




Takayna - Click 6 mm




Blaiken - Click 6 mm




Foloi - Click 6 mm



Pando - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm



Irati - Click 6 mm

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

