



MOESGAARD CLW 218

Il pavimento Kährs Luxury Tiles Click Moesgaard ha un aspetto naturale, ammorbidito da una colorazione bianca trasparente, e risulta un pavimento senza tempo che diventa complemento per ogni ambiente. Il colore rovere naturale, la venatura del legno e i nodi e le crepe ben visibili donano un look autentico, esaltato dal poro sincronizzato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice EAN	LTCLW2312-218 / 7393969301541
Design	1 Listello
Larghezza x Lunghezza x Spessore	218 x 1210 x 6 mm
Peso per confezione / per m ²	20,6 kg / 9,81 kg
Mq. per confezione / pr pallet	2,11 m ² / 84,4 m ²

INFORMAZIONI

Incastro	Click5G
Metodi di posa	Flottante
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale spessore	0,55 mm
	30 years residential/15 years commercial

CARATTERISTICHE TECNICHE

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Bfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza termica valore R		0.035 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Test Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Effect of castor chair	EN 425	Suitable (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and fungi		Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33



DESCRIZIONE DETTAGLI

Per installazione flottante (senza colla) in spazi abitativi e pubblici. Massima resistenza e stabilità grazie al nucleo rigido ed al sistema di aggancio a secco 5G, che rende facile la posa e l'aggancio tra tavola e tavola. Realizzato con vinile vergine, è privo di ftalati ed ha applicato sul retro un materassino fono-isolante IXPE per assorbire i rumori. La superficie è trattata con una vernice ceramica resistente all'uso, ai graffi ed all'acqua. Può essere installata su di un pavimento già esistente ed è pertanto ideale per i lavori di ristrutturazione.

Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

Altri prodotti di questa collezione



Moesgaard - Click 6 mm



Thuringian - Click 6 mm




Coconino - Click 6 mm




Didnok - Click 6 mm




Otago - Click 6 mm



Akkelis - Click 6 mm



Takayna - Click 6 mm



Blaiken - Click 6 mm



Foloi - Click 6 mm



Kilsbergen - Click 6 mm