



Kährs

Flora Collection



EICHE YARROW

Durch eine spezielle Beize entsteht der Eindruck von frisch gesägtem Eichenholz, was der Eiche Yarrow einen modernen und zeitlosen Touch verleiht. Durch die geölte und gebürstete Oberfläche kommt bei jeder Diele die natürliche Holzmaserung zur Geltung, während die Eleganz dieses Bodens erhalten bleibt.

PRODUKTBEschREIBUNG

| | |
|---|---|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 131245220 / 7393969302470 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Gefärbte Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | rundum mikrogefast, gebürstet |
| Breite x Länge x Dicke | 187 x 2266 x 13 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m ² | 24 kg / 7,2 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 3,39 m ² / 152,55 m ² |

DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung | Dynamic |
| Verriegelung | Woodloc® 5G |
| Verlegemethode | Schwimmend, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 2,6 mm |
| Abschleifbar | 2 mal |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte |

DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug | Fichte |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 36 / 4.9 / 9.8 |
| Garantie | 20 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbschattierungen des Holzes, von hell- bis dunkelbraun, können vorkommen. Das Produkt weist schwarze Äste in allen Größen und Mengen auf. Risse können vereinzelt am Dielenanfang oder -ende vorkommen.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa
| www.kährs.com | ©Kährs,
Österreich 2026-04-15

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Yarrow



Eiche Aster mattlackiert



Eiche Edelweiß



Eiche Gentian



Eiche Aster Naturgeölt



Eiche Anemone



EICHE DAHLIA mattlackiert



EICHE DAHLIA naturgeölt



EICHE BUTTERCUP



EICHE MARGUERITE



EICHE ALP ROSE



EICHE PRIMROSE



EICHE LUPINE



EICHE LAVENDER



EICHE ZINNIA