



SABIANO CLICK 5 MM

Eine cremeweiße Lasur überlagert die natürliche Eichenfarbe der Sabiano und schafft in Kombination mit der Holzmaserung, den Ästen und Rissen einen eleganten und dennoch rustikalen Boden.

PRODUKTBESCHREIBUNG			TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden		Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit
tikelnummer / EAN Code LTCLW2402-228 / 7393969302388				Dämmunterlage)	
Design	1-Stab		Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Breite x Länge x Dicke	228 x 1220 x 5	mm	Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gewicht pro Verpackung /	22,5 kg / 9 kg		Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
oro m2			Rutschsicherheit / -		
Fläche pro Verpackung /	2,5 m ² / 110 m	2	hemmung		
pro Palette DATEN			Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
			Rutschsicherheit / -		
			—— hemmung		
Verriegelung	Click		Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Verlegemethode	schwimmende Verlegung		Abrieb und	EN16094	Bestanden, mit gutem
Fußbodenheizung	Ja		Kratzbeständigkeit		Ergebnis
Nutzschicht Dicke	0,55 mm		—— Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
Garantie	25 Jahre				Ergebnis
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren	Beständigkeit gegen		Gut
		Beschädigungen	Bakterienund Pilzwachstum		
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1	Trittschallschutz	EN ISO 10140	19 ∆ Lw dB (IXPE
Wärmedurchlasswiderstand		0,032 (m ² K/W)			Dämmunterlage)
			Commercial usage	EN 14354:2017	Klasse 33
			classification		















Gesamte Kollektion







OVERO CLICK



TOBIANO CLICK



SABIANO CLICK



ROAN CLICK