



TOBIANO CLW 228

Kährs Luxury Tiles Tobiano -vinyylilankussa on luonnollisen kaunis tammen sävy, johon lämpimät hunajan vivahteet tuovat lämpöä. Vivahteikas puusyykuvio, värisävyvaihtelu ja oksankohdat luovat aidon puulattian tunnelmaa.

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	LTCLW2403-228
Jälkikäsittely	Mikroviisteet neljällä sivulla
Mitat	228 x 1220 mm
Pakkauksen paino	22,5 kg
m²/pakkaus	2,5 m ²
m²/lava	110 m ²
Rakentaminen	5 mm lukkopontillinen

FAKTOJA

Design	Puukuosi
	Myymälät, Kodin kuiviin tiloihin sekä kevyen rasituksen julkisiin tiloihin, Heavy commercial, Residential/Commercial, Kodin kuiviin tiloihin sekä julkisiin tiloihin kuten erikoisliikkeet, hotellit jne, Commercial, Toimistot, Hotellit ja ravintolat
	Antistaattinen
	Lankut
Lattiatyyppi	Luxury Tiles
Mallisto	Ranch Collection
Ponttiliitos	Uniclic®
Lattialämmitys	Soveltuu
Pohjamateriaali	Askelääntä eristävä
	5 mm
Asennusmenetelmät	Uiva

TEKNISIÄ TIETOJA

Paloluokka	EN13501- Bfl-s1	
Lämmönjohtavuus	0.032 (m2K/W)	
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
Mittapysyvyys	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Värikestävyys	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Kitkaluokka	EN 13893 DS (>0.3)	
Kitkaluokka	DIN 51130 R10	
Varautuminen	EN 1815 < 2 kV (antistaattinen)	
Kulutuskestävyys	EN16094 Läpäisee hyvin tuloksin	
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987 Läpäisee hyvin tuloksin	
Sienten ja bakteerien kestävyys	Hyvä	

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöriruvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

TEKNISIÄ TIETOJA

Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	19 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöörikuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



15.05.2024

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

Muut saman malliston lattiat



Marrone CLW 228



Overo CLW 228



Tobiano CLW 228



Sabiano CLW 228



Roan CLW 228

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.