



TOBIANO CLW 228

DESCRIPTION DU PRODUIT

La couleur Tobiano se caractérise par des tons chauds et foncés en contraste avec le chêne couleur miel. Les caractéristiques naturelles telles que les nœuds et les fissures soulignent l'aspect rustique authentique de ce parquet qui contribuera à créer un intérieur chaleureux et relaxant.

DESCRIPTION DO FRODE	311		
Type de produit /	roduit / Sol vinyle / Click SPC LVT		
Construction			1
Code article / Code EAN	LTCLW2403-228 / 73939693023	395	
Style	1-frise		
Largeur x Longueur x	228 x 1220 x 5 mm		
Épaisseur			
Poids par paquet / par m2	22,5 kg / 9 kg		
Surface par paquet / par	2,5 m ² / 110 m ²		:
palette			-
INFORMATIONS			
Joint d'assemblage	Uniclic®		
Pose	Flottante		
Chauffage au sol	Oui		(
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm		_
Garantie	25 ans		
CARACTÉRISTIQUES TECH	HNIQUES		
Emission of formaldehyde		E1	
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1	
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1	

,	
$C \land D \land CTEDICTIOLIEC$	TECHNICHEC
CARACTERISTIQUES	TECHNICUES
C/ II V IC I LI II S I I Q O L S	12011119025

	G. W. G. C. C. W. G. C. G. C.		
	Valeur Résistance		0.032 (m2K/W)
	thermique		
	Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with
			underlayment)
	Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
	Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
	Slip resistance	DIN 51130	R10
	Slip resistance	CEN/TS15676	N/A
	Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
_	propensity		
-	Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
_	Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
_	Resistance to bacteria and		Good
_	fungi		
_	Impact sound reduction	EN ISO 10140	19 ∆Lw dB (IXPE
_			underlayment)
	Commercial usage	EN 14354:2017	Class 33
	classification		















Autres produits dans cette collection







Overo CLW 228



Tobiano CLW 228



Sabiano CLW 228



Roan CLW 228