



CREMELLO CLW 228

Mit einer modernen, cremig-grünlischen Färbung ist Cremello von der Farbgebung seines Namensgebers inspiriert. Der subtile Wechsel der Grautöne harmonisiert mit den Strukturen des ruhigen Holzdesigns und eignet sich perfekt als Grundlage für ein dezentes Innendesign.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLW2410-228
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast
Maße	228 x 1220 mm
Gewicht pro Verpackung	22,5 kg
m² pro Paket	2,5 m²
	110 m²
Konstruktion	5 mm Rigid Click

DATEN

Design	Holzdesign
	Ladenbau, Residential, Heavy commercial, Residential/Commercial, Residential and public spaces, Kommerziell, Büro und Verwaltung, Hotel und Restaurant
	Antistatisch
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Hacienda Collection
Verriegelung	Click-joint
Fußbodenheizung	Ja
Gegenzug	Trittschalldämmung
Dicke	5 mm
Verlegemethode	Schwimmend

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501- Bfl-s1	
Wärmedurchlasswiderstand	0.032 (m2K/W)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 < 0.1 %	
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02 ≥ 6	
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DS (>0.3)	
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	DIN 51130 R10	
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815 < 2 kV (antistatisch)	
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094 Bestanden, mit gutem Ergebnis	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 Bestanden, mit gutem Ergebnis	
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum	Gut	

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Trittschallschutz	EN ISO 10140	19 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.




Gesamte Kollektion



Palomino CLW 228



Amber CLW 228



Perlino CLW 228



Cremello CLW 228

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

