



## CREMELLO CLW 228

**DESCRIPTION DU PRODUIT** 

Avec une base crémeuse, froide et grisâtre, Cremello s'inspire de la couleur de son homonyme. L'évolution subtile des nuances de gris clair offre une variété douce à l'image du design épuré et calme du bois, idéal pour créer la base d'un design d'intérieur discret.

DESCRIPTION DOT RODE	711	
Type de produit /	produit / Sol vinyle / Click SPC LVT	
Construction		
Code article / Code EAN	LTCLW2410-228 / 7393969302425	
Style	1-frise	
Largeur x Longueur x	228 x 1220 x 5 mm	
Épaisseur		
Poids par paquet / par m2	22,5 kg / 9 kg	
Surface par paquet / par	2,5 m <sup>2</sup> / 110 m <sup>2</sup>	
palette		
INFORMATIONS		
Joint d'assemblage	Uniclic®	
Pose	Flottante	
Chauffage au sol	Oui	
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm	
Garantie	25 ans	
CARACTÉRISTIQUES TECH	HNIQUES	
Emission of formaldehyde		E1
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1

Valeur Résistance		0.032 (m2K/W)
thermique		
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with
		underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Slip resistance	CEN/TS15676	N/A
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	19 <b>∆</b> Lw dB (IXPE
		underlayment)
Commercial usage	EN 14354:2017	Class 33
classification		















## Autres produits dans cette collection









Palomino CLW 228

Amber CLW 228

Perlino CLW 228

Cremello CLW 228