



AMBER CLW 228

Une combinaison de tons beiges et de nuances plus foncées contrastantes crée la couleur apaisante d'Amber. Cette couleur et le design subtil du bois se combinent pour créer un sol qui apportera une atmosphère chaleureuse et détendue.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit / Construction	Sol vinyle / Click SPC LVT
Code article / Code EAN	LTCLW2412-228 / 7393969302449
Style	1-frise
Largeur x Longueur x Épaisseur	228 x 1220 x 5 mm
Poids par paquet / par m2	22,5 kg / 9 kg
Surface par paquet / par palette	2,5 m² / 110 m²

INFORMATIONS

Joint d'assemblage	Uniclic®
Pose	Flottante
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm
Garantie	25 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emission of formaldehyde	E1
Réaction au feu	EN13501-1 Bfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1 E1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valeur Résistance thermique	0.032 (m2K/W)
Residual indentation	EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999 < 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02 ≥ 6
Slip resistance	EN 13893 DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130 R10
Slip resistance	CEN/TS15676 N/A
Statical electrical propensity	EN 1815 < 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094 Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987 Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi	Good
Impact sound reduction	EN ISO 10140 19 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017 Class 33



Autres produits dans cette collection



Palomino CLW 228



Amber CLW 228



Perlino CLW 228



Cremello CLW 228