



PALOMINO CLW 228

Palomino a une couleur riche et profonde de chêne naturel brun doré, et avec la gradation de bois calme du design, ce sol crée sans effort une sensation de confort et d'intimité.

DESCRIPTION DU PRODUIT			CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type de produit / Construction	Sol vinyle / Click SPC LVT		Valeur Résistance thermique		0.032 (m2K/W)
Code article / Code EAN	LTCLW2413-228 / 7393969302456		Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Style	1-frise		Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Largeur x Longueur x Épaisseur	228 x 1220 x 5 mm		Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Poids par paquet / par m2	22,5 kg / 9 kg		Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Surface par paquet / par palette	2,5 m² / 110 m²		Slip resistance	DIN 51130	R10
INFORMATIONS			Slip resistance	CEN/TS15676	N/A
			Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Joint d'assemblage	Uniclic®		Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Pose	Flottante		Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Chauffage au sol	Oui		Resistance to bacteria and fungi		Good
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm		Impact sound reduction	EN ISO 10140	19 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Garantie	25 ans		Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Emission of formaldehyde		E1			
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1			
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1			



Autres produits dans cette collection



Palomino CLW 228



Amber CLW 228



Perlino CLW 228



Cremello CLW 228