



## TEXTURE ROHOPTIC

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	Choix de bois	Expressive
Construction		Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Code article / Code EAN	151201200 / 7393969048217	Pose	Flottante, Colle
Style / Essences	1-frise / Chêne	Chauffage au sol	Oui
Traitement de surface /	Huile / Teinté	Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm
Naturel/Teinté		épaisseur	
Design features	4 chanfreins, Brossé, Marque de scie	Nombre de ponçage	2-3 fois
Largeur x Longueur x	187 x 2000 x 15 mm	Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne
Épaisseur		Dessous de lame	Sapin
Poids par paquet / par m2	18 kg / 8,04 kg	Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9
Surface par paquet / par	2,24 m <sup>2</sup> / 100,8 m <sup>2</sup>	gamme	
palette		LRV / LRV Std1	34 / 8.9
		Garantie	30 ans

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations naturelles de couleur du bois sont autorisées, du brun clair au brun foncé. La présence d'aubier est possible.

Le produit comprend de très gros nœuds et fissures noirs et sains. Les nœuds et les fissures sont présents dans toutes les tailles et dans tous les nombres et ne sont pas tous remplis. Cela fait partie de la conception de ces parquets.

Le produit continuera à développer son caractère rustique après la pose du parquet. Les gerces et les fissures qui se produisent dans le parquet après la pose sont normales et doivent être considérées comme faisant partie du comportement naturel du bois.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Produit teinté - changement de couleur perceptible avec le temps

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## Autres produits dans cette collection









Texture Rohoptic

Texture Grau

Texture Weiss

Texture Natur