



EIK ORE

Minne om den varme, mørke jorden hvor malm utvinnes, Oak Ore har en rik, varm tone som skaper en trøstende, forankret base. Den subtile variasjonen i farge og nyanser gjenspeiler synet av en overflate som skifter fra lys til mørk. Den matte lakkoverflaten reduserer refleksjoner, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA	
Produkttype / Konstruksjon	Tregulv / 3-lags gulv	Backside material	Finer
Artikkelnummer / EAN kode	133NCDEKB9KW240 / 7393969302654	Hardhet (Brinell) verdi / range	3,7 / 2.2 - 5.9
NOBB nr	60648639	LRV / LRV Std1 / LRV Std2	26 / 4 / 8
Design / Treslag	3-stav / Eik	Slitasjegaranti	20 år
Overflatebehandling / Naturlig/Innfarget	Matt lakk / Pigmentert	TEKNISKE EGENSKAPER	
Bredde x Lengde x Tykkelse	200 x 2423 x 13 mm	Fukttinnhold	EN13183 7%±2%
Vekt pr. pakke / pr. m2	24,5 kg / 7,21 kg	Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³	>500 kg/m³
Overflate per pakke / per pall	3,4 m² / 170 m²	Brannklasse	EN13501-1 Dfl-s1
FAKTA		Formaldehydutslipp	EN717-1 E1
Sortering	Lively	Innhold PCP	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Lås	Woodloc® 5G	Slitestyrke N/mm²	EN1533 NPD
Installasjonmetode	Flytende, Lim ned	Biologisk holdbarhet	EN350-2 Class 1
Gulvvarme	Ja	CARB2	Compliant
Toppsjikt material / tykkelse	Løvtre / 2,6 mm	Slip resistance	CEN/TS15676 NPD
Kan slipes	2-3 ganger		
Kjernemateriale	Furu/Gran/Or		

DETALJERT BESKRIVELSE

Naturlig forekommende trefargevariasjoner tillatt, fra lys til mørk brun. Ytved vil forekomme. Produktet inkluderer mellomstore friske - og svarte kvister. Kvister kan variere i størrelse og antall.


Fargeendring: Pigmentert produkt - merkbar fargeendring over tid.

Pakker kan inneholde start- og stoppbord.


Andre produkter i denne kolleksjon



Eik Salt



Eik Ore



Eik Crystal



Eik Flint