



## EICHE FLINT

Oak Flint ist ein stilvoller 3-Stab-Schiffsboden aus Eiche, der aufgrund seines gedämpften, dunkleren Farbtons jedem Raum eine moderne und warme Atmosphäre verleiht. So wie Flint (Feuerstein) in der Natur ein breites Spektrum an Schattierungen und Nuancen aufweist, zeigt auch der Boden Eiche Flint Kontraste. Diese werden durch die warme graue Färbung weicher und verschmelzen zu einer Einheit im Design. Die matte Lackierung sieht besonders natürlich aus und schützt das Holz gleichzeitig vor den täglichen Beanspruchungen.

| PRODUKTBESCHREIBUNG          |   | DATEN                  |
|------------------------------|---|------------------------|
| Produktart / Konstruktion    | Holzboden / 3-Schicht-Parkett           | Härte (Brinell) Wert / |
| Artikelnummer / EAN Code     | 133NCDEKD9KW240 / 7393969302661         | LRV / LRV Std1 / LRV   |
| Design / Holzarten           | 3-Stab / Eiche                          | Garantie               |
| Oberflächenbehandlung /      | Mattlack / Gefärbte Oberflächen         | TECHNISCHE EIGE        |
| Natur/Gefärbt                |   | — Holzfeuchtigkeit     |
| Breite x Länge x Dicke       | 200 x 2423 x 13 mm                      | — Dichte kg/m³         |
| Gewicht pro Verpackung /     | 24,5 kg / 7,21 kg                       | Brandverhalten         |
| pro m2                       |   | Formaldehyde Emiss     |
| Fläche pro Verpackung /      | 3,4 m <sup>2</sup> / 170 m <sup>2</sup> | PCP Gehalt             |
| pro Palette                  |   |                        |
|                              |   | Bruchfestigkeit N/mi   |
| DATEN                        |   | Dauerhaftigkeit        |
| Sortierung                   | Lively                                  | CARB2                  |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5G                             | Rutschhemmklasse       |
| Verlegemethode               | Schwimmend, vollflächige Verklebung     |                        |
| Fußbodenheizung              | Ja                                      | TSCA TITLE VI          |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 2,6 mm                       | CARB P2 Compliant      |
| Abschleifbar                 | 2 mal                                   |                        |
| Mittellage                   | Kiefer/Fichte                           |                        |
| Gegenzug                     | Furnier                                 |                        |

| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |             |  |
|------------------------------|-----------------|-------------|--|
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2    | 31 / 2.7 / 5.4  |             |  |
| Garantie                     | 20 Jahre        | _           |  |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN     |                 |             |  |
| - Holzfeuchtigkeit           | EN13183         | 7%±2%       |  |
| - Dichte kg/m³               |                 | >500 kg/m³  |  |
| Brandverhalten               | EN13501-1       | Dfl-s1      |  |
| Formaldehyde Emission        | EN717-1         | E1          |  |
| PCP Gehalt                   | CEN/TR14823     | ≤ 5 x 10-6n |  |
| Bruchfestigkeit N/mm²        | EN1533          | NPD         |  |









CEN/TS15676

EN350-2





Klasse 1

NPD

Compliant



## DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt enthält mittelgroße und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Weitere Produkte dieser Kollektion









Eiche Salt Eiche Ore

Eiche Crystal Eiche Flint