



Ek PARIS

Ek Paris är en planka/1-stav med lågmäld elegans i en vit ton. Golvet har måttliga färgvariationer och får innehålla mindre kvistar. Borstad med mikrofasad kant.

PRODUKTBESKRIVNING		FAKTA		TEKNISKA EGENSKAPER		
Artikelnummer	151N4AEK4JKW240	Träslag	Ek	Fuktkvot	EN13183	7%±2%
EAN-kod	7393969046077	Design	1-stav	Minsta medeldensitet kg/m³		>500 kg/m³
Ytbehandling	Ultramatt lack Golvets utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar.	Sortering	Calm	Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Bearbetning	4-sidig mikrofas, Borstad	Golvtyp	Kährs Original	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Mått	187 x 2420 mm	Kollektion	Capital Collection	Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Vikt per förpackning	24 kg	Slipbart	3-4 gånger	Fogstyrka N/mm²	EN1533	NPD
m² per paket	2,72 m²	Naturlig/Infärgad	Infärgad	Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
m² per pall	122,4 m²	Brinellvärde	3,7	Värmeledningsmotstånd	.11 (m2K/W)	
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.	Fog	Woodloc® 5S	Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
DETALJERAD BESKRIVNING	Jämn färg med smärre variationer. Ett begränsat antal små kvistar tillåts.	Garanti	30 år	CARB2	Compliant	
			25 years	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Ytmaterial	Ädelträ			
		Ytskikt	3,5 mm			
FÄRGFÖRÄNDRING	Infärgad produkt, synbar förändring över tid.	Stomme	Fur-/granlameller			
		Tjocklek	15 mm			
		Läggningsmetod	Flytande, Nedlimning			

Från samma kollektion



Ek Prague



Ek Berlin



Ek Paris



Ek Dublin

CERTIFIKAT



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.