



EK PRAGUE

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151N4AEKD4KW240
EAN-kod	7393969046930
Ytbehandling	Ultramatt lack Golvets utseende kan variera beroende på ljuskällor och vinklar.
Bearbetning	4-sidig mikrofas, Borstad
Mått	187 x 2420 mm
Vikt per förpackning	22 kg
m ² per paket	2,72 m ²
m ² per pall	122,4 m ²
Paketinfo	Paketen kan innehålla start- och stoppbrädor.

DETALJERAD BESKRIVNING

Jämn färg med smärre variationer. Ett begränsat antal små kvistar tillåts.

FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Calm
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	Capital Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Infärgad
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
	25 years
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Furu/gran/al
Baksidesfanér	Gran
Tjocklek	15 mm
Läggningssmetod	Flytande, Nedlimning
Färg	Grå

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m2K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Från samma kollektion



Ek Prague



Ek Berlin



Ek Paris



Ek Dublin

CERTIFIKAT



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.