



ESCHE FLOW

PRODUKTBESCHREIBUNG				
Holzboden / 3-Schicht-Parkett				
151N8AAKG4KW220 / 7393969048163				
1-Stab / Esche				
Ultramattlack / Gefärbte Oberflächen				
rundum mikrogefast, gebürstet				
187 x 2266 x 15 mm				
21 kg / 8,27 kg				
2,54 m ² / 114,3 m ²				
Lively				
Woodloc® 5S				
Schwimmend, vollflächige Verklebung				
Ja				
Hartholz / 3,5 mm				
2-3 mal				
Kiefer/Fichte				

DATEN

Gegenzug	Fichte
Härte (Brinell) Wert / Range	4,0 / 2.8 - 6.2
LRV / LRV Std1	55 / 6.8
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
- Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%	
- Dichte kg/m³		>500 kg/m³	
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1	
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1	
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD	
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1	
CARB2		Compliant	
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD	















DETAILBESCHREIBUNG

Ultramattlack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Weitere Produkte dieser Kollektion

