ESCHE FLOW

PRODUKTBESCHREIBUNG	
Artikelnummer	151N8AAKG4KW220
EAN Code	7393969048163
Oberflächenbehandlung	Ultramattlack Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet
Maße	187 x 2266 mm
Gewicht pro Verpackung	21 kg
m² pro Paket	2,54 m²
	114,3 m²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DATEN	
Holzarten	Esche
Design	1-Stab
Sortierung	Lively
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Lux Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte	4,0
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
	30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer/Fichte
Gegenzug	Fichte
	15 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Weitere Produkte dieser Kollektion

Eiche Crayon

Eiche Biscotti

Eiche Ghost

Eiche Eggshell

Eiche Aurora

Eiche Rise

Esche Stream

Esche Flow

Eiche Horizon

Eiche Coast

Eiche Sun

Eiche Terra

ZERTIFIKAT

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.