



EICHE GENTIAN

Eiche Gentian hat eine leichte weiße Färbung mit grauen Nuance, die die dunkleren Holzmaserungen und Äste harmonisiert. Dies setzt ein Statement für ein stilvolles und modernes Design, während gleichzeitig die Wärme der Eiche erhalten bleibt. Die matt lackierte Oberfläche ist gebürstet, um die Textur der Holzmaserung noch stärker hervorzuheben.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 131249200 / 7393969304047 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Mattlack / Gefärbte Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | rundum mikrogefast, gebürstet |
| Breite x Länge x Dicke | 187 x 2000 x 13 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2 | 21 kg / 7,2 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,99 m ² / 134,55 m ² |

DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung | Dynamic |
| Verriegelung | Woodloc® 5G |
| Verlegemethode | Schwimmend, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 2,6 mm |
| Abschleifbar | 2 mal |
| Mittellage | Kiefer-/Fichte |

DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug | Fichte |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 41 / 4.7 / 9.4 |
| Garantie | 20 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Rutschhemmklasse | CEN/TS15676 | NPD |



DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbschattierungen des Holzes, von hell- bis dunkelbraun, können vorkommen. Das Produkt weist schwarze Äste in allen Größen und Mengen auf. Risse können vereinzelt am Dielenanfang oder -ende vorkommen.

Farbveränderung: Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.


Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa
| www.kahrs.com | ©Kährs,
Österreich 2026-01-01

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Yarrow




Eiche Aster mattlackiert



Eiche Edelweiß



Eiche Gentian



Eiche Aster Naturgeölt



Eiche Anemone



EICHE DAHLIA mattlackiert



EICHE DAHLIA naturgeölt



EICHE BUTTERCUP




EICHE MARGUERITE



EICHE ALP ROSE



EICHE PRIMROSE



EICHE LUPINE



EICHE LAVENDER



EICHE ZINNIA