



## TAMMI PARIS ULTRA MATT

Tammi Paris on Capital-malliston näyttävä 1-sauvainen tammiparketti, jossa on vaalea ja harmoninen sävy maailma. Valmistettu valikoidusta tasalaatuisesta tammesta. Jokainen lauta on taidokkaasti harjauskäsittely korostamaan puun tuntua ja puunsyvykuviota. Valoa heijastamaton ultramattalakattu pinta luo vaikutelman juuri hiotusta puusta sekä antaa lattialle suojaavan pinnan. Laudan kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat klassista lankkulattian ilmettä.

### TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Puulattia / Kolmikerrosrakenteinen parketti
Tuotenumero / EAN-koodi	151N4AEK4JKW200 / 7393969304429
Design / Puulaji	1-sauvainen / Tammi
Pintakäsittely /	Ultramattalakka / Petsattu
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	
Jälkikäsittely	Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu
Leveys x Pituus x Paksuus	187 x 2000 x 15mm
Pakkauksen paino / m2	18 kg / 8,4 kg
paino	
Pakkauskoori / Lavakoko	2,24 m <sup>2</sup> / 100,8 m <sup>2</sup>

### FAKTOJA

Lajitelma	Calm
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu
Pintakerroksen materiaali / paksuus	Jalopuu / 3,5 mm
Hiottavissa	2-3 kertaa
Keskikerroksen materiaali	Mänty/kuusilamelli

### FAKTOJA

Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1	38 / 3.5
Takuu	30 vuotta

### TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Pistekuorman kestävyys N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Liukkaus	CEN/TS15676	NPD



### LISÄTIETOJA

Tasainen väri, hieman värin vaihtelua.  
Rajallinen määrä pieniä oksia on sallittu.

**Ultramattalakka:** Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.

**Värimuutos:** Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |  
www.kahrs.com | ©Kährs,  
Suomi 2025-01-20

## Muut saman malliston lattiat



Tammi Prague



Tammi Berlin



Tammi Paris



Tammi Dublin