



# PERCEPTION CLICK CHEVRON 6 MM

Perception Chevron, der hver årring hvisker om naturens prakt og inviterer deg til å fordype deg i luksusens essens. De subtile skiftene i lysegrå nyanser gir en myk variasjon som harmonerer med den rene og rolige treoverflaten, perfekt for å skape grunnlaget for en minimalistisk interiørdesign.

## PRODUKTBEKRIVELSE

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Produkttype / Konstruksjon     | Vinylgulv / Click SPC LVT                    |
| Artikkelnummer / EAN kode      | LTCCW2501-145 / 7393969303811                |
| NOBB nr                        | 60685794                                     |
| Design                         | Chevron                                      |
| Bredde x Lengde x Tykkelse     | 145 x 665,4 x 6 mm                           |
| Vekt pr. pakke                 | 13,89 kg                                     |
| Overflate per pakke / per pall | 1,351 m <sup>2</sup> / 97,272 m <sup>2</sup> |

## FAKTA

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lås                       | Uniclic®     |
| Installasjonmetode        | Flytende     |
| Gulvvarme                 | Ja           |
| Toppsjikt tykkelse        | 0,7 mm       |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 38 / 1.5 / 3 |
| Slitasjegaranti           | 30 år        |

## TEKNISKE EGENSKAPER

|             |           |        |
|-------------|-----------|--------|
| Brannklasse | EN13501-1 | Bfl-s1 |
|-------------|-----------|--------|

## TEKNISKE EGENSKAPER

|                       |                |                      |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Gjenstående inntrykk  | EN ISO 24343-1 | <0.15 mm             |
| Dimensjons stabilitet | EN ISO 23999   | < 0.15 % (80 °C/6 h) |
| Sklisikkerhet         | EN 13893       | DS                   |
| Ripemotstand          | EN16094        | MSR-A1               |
| Trinnlyd reduksjon    | EN ISO 10140   | 19 dB                |



### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

Andre produkter i denne kolleksjon



VISION CLICK CHEVRON



ILLUSION CLICK CHEVRON



FUSION CLICK CHEVRON



PERCEPTION CLICK CHEVRON



INTENTION CLICK CHEVRON



INTENTION CLICK FISKEBEN



ILLUSION CLICK FISKEBEN



VISION CLICK FISKEBEN



FUSION CLICK FISKEBEN



PERCEPTION CLICK FISKEBEN



INTENTION CLICK PLANK



ILLUSION CLICK PLANK



VISION CLICK PLANK



PERCEPTION CLICK PLANK



FUSION CLICK PLANK