



# FUSION CLICK CHEVRON 6 MM

Lassen Sie Fusion Ihre Sinne beflügeln, indem es zeitlose Schönheit mit modernem Flair verbindet und Räume schafft, die Harmonie und Stil ausstrahlen. Fusion bietet eine weiche, blassblonde Farbe mit honigfarbenen Untertönen und ergibt in Kombination mit der ruhigen, natürlichen Holzoptik ein Bodendesign, das jedem Raum ein luxuriöses Gefühl und einen luxuriösen Eindruck verleiht.

## PRODUKTBECHREIBUNG

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion           | Vinylboden / Click SPC Vinylboden            |
| Artikelnummer / EAN Code            | LTCCW2502-145 / 7393969303828                |
| Design                              | Chevron                                      |
| Breite x Länge x Dicke              | 145 x 665,4 x 6 mm                           |
| Gewicht pro Verpackung              | 13,89 kg                                     |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 1,351 m <sup>2</sup> / 97,272 m <sup>2</sup> |

## DATEN

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Verriegelung              | Click                 |
| Verlegemethode            | schwimmende Verlegung |
| Fußbodenheizung           | Ja                    |
| Nutzschicht Dicke         | 0,7 mm                |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 39 / 2.6 / 5.2        |
| Garantie                  | 30 Jahre              |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                             |              |                                 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|
| Effect of furniture leg     | EN ISO 16581 | Keine sichtbaren Beschädigungen |
| Resistance against staining | EN 438-2     | Grade 4-5                       |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                               |                |                      |
|-------------------------------|----------------|----------------------|
| Brandverhalten                | EN13501-1      | Bfl-s1               |
| Resteindruck                  | EN ISO 24343-1 | <0.15 mm             |
| Dimensionsstabilität          | EN ISO 23999   | < 0.15 % (80 °C/6 h) |
| Gleitreibungswiderstand       | EN 13893       | DS                   |
| Rutsicherheit / -hemmung      |                |                      |
| Abrieb und Kratzbeständigkeit | EN16094        | MSR-A1               |
| Trittschallschutz             | EN ISO 10140   | 19 dB                |



### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
 GmbH & Co. KG |  
 www.kährs.com | ©Kährs  
 2025-09-01

## Gesamte Kollektion



VISION CLICK CHEVRON



ILLUSION CLICK CHEVRON



FUSION CLICK CHEVRON



PERCEPTION CLICK CHEVRON



INTENTION CLICK CHEVRON



INTENTION CLICK  
HERRINGBONE



ILLUSION CLICK HERRINGBONE



VISION CLICK HERRINGBONE



FUSION CLICK HERRINGBONE



PERCEPTION CLICK  
HERRINGBONE



INTENTION CLICK PLANK



ILLUSION CLICK PLANK



VISION CLICK PLANK



PERCEPTION CLICK PLANK



FUSION CLICK PLANK