



## EICHE TRAMONTE

Gebürstete Eiche Landhausdielen mit grau gebeizter Naturöloberfläche, gefasteten Kanten und lebendiger Sortierung mit Ästen und Rissen. Teilweise gespachtelt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion             | Holzboden / 3-Schicht-Parkett              |
| Artikelnummer / EAN Code              | 141XCDEKFMKW225 / 7393969304467            |
| Design / Holzarten                    | 1-Stab / Eiche                             |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Gefärbte Oberflächen             |
| Veredelungsbehandlung                 | Rundum mikrogefast, Gebürstet, Geräuchert  |
| Breite x Länge x Dicke                | 220 x 2200 x 14 mm                         |
| Gewicht pro Verpackung                | 22,8 kg                                    |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette   | 2,9 m <sup>2</sup> / 127,78 m <sup>2</sup> |

### DATEN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung                   | Dynamic                             |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5G                         |
| Verlegemethode               | Schwimmend, Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja                                  |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 2,5 mm                   |
| Abschleifbar                 | 2-3 mal                             |
| Mittellage                   | Kiefer-/Fichte-Stäbchen             |

### DATEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie                     | 30 Jahre        |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   |             |                          |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Holzfeuchtigkeit                  | EN13183     | 7%±2%                    |
| Dichte kg/m <sup>3</sup>          |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Brandverhalten                    | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Formaldehyde Emission             | EN717-1     | E1                       |
| PCP Gehalt                        | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                      |
| Wärmeleitfähigkeit                | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| Dauerhaftigkeit                   | EN350-2     | Klasse 1                 |



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt beinhaltet sehr große gesunde sowie schwarze Äste und Risse. Teilweise gespachtelte Äste und Risse sind in jeder Größe und Anzahl vorhanden.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Boreas



Eiche Eurus



Eiche Mistral