



Tempest Collection



## EICHE BOREAS

Gebürstete Eiche Landhausdielen mit Naturöloberfläche, gefasteten Kanten und lebendiger Sortierung mit Ästen und Rissen. Teilweise gespachtelt.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktart / Konstruktion             | Holzboden / 3-Schicht-Parkett                |
| Artikelnummer / EAN Code              | 141XDDEKF1KW225 / 7393969304511              |
| Design / Holzarten                    | 1-Stab / Eiche                               |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Gefärbte Oberflächen               |
| Veredelungsbehandlung                 | Rundum mikrogefast, Gebürstet                |
| Breite x Länge x Dicke                | 220 x 2200 x 14 mm                           |
| Gewicht pro Verpackung                | 23 kg                                        |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette   | 2,904 m <sup>2</sup> / 127,78 m <sup>2</sup> |

### DATEN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung                   | Dynamic                             |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5G                         |
| Verlegemethode               | Schwimmend, Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja                                  |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 2,5 mm                   |
| Abschleifbar                 | 2-3 mal                             |
| Mittellage                   | Kiefer-/Fichte-Stäbchen             |

### DATEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2,2 - 5,9 |
| Garantie                     | 30 Jahre        |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   |             |                        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Holzfeuchtigkeit                  | EN13183     | 7%±2%                  |
| Dichte kg/m <sup>3</sup>          |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Brandverhalten                    | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Formaldehyde Emission             | EN717-1     | E1                     |
| PCP Gehalt                        | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                    |
| Wärmeleitfähigkeit                | EN12664     | 0,14 W/mK              |
| Dauerhaftigkeit                   | EN350-2     | Klasse 1               |



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Leichtes Verblässen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahrs.com | ©Kährs  
2025-06-30

## Gesamte Kollektion



Eiche Boreas



Eiche Eurus



Eiche Mistral