



HARZ CLW 218

PRODUKTBESCHREIBUN	G		-	
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / C	Vinylboden / Click SPC Vinylboden		
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2210-218 / 7393969304542			
Design	1-Stab		-	
Breite x Länge x Dicke	220 x 1829 x 6 mm			
Gewicht pro Verpackung / pro m2	15,9 kg / 9,88 kg		<u> </u>	
Fläche pro Verpackung /	1,61 m² / 109,48 m²		(
pro Palette			F	
DATEN			ŀ	
Verriegelung	Click5G			
Verlegemethode	Schwimmend			
Fußbodenheizung	Ja			
Nutzschicht Dicke	0,55 mm			
Garantie	30 Jahre		/	
TECHNISCHE EIGENSCHA	AFTEN		(
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren	_	
		Beschädigungen		
Emission of formaldehyde		E1		
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1		

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand		0,035 (m ² K/W)
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*mit
		Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -		
hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und	EN16094	Bestanden, mit guter
Kratzbeständigkeit		Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit guter
		Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet (25.000
		Umdrehungen)
Beständigkeit gegen		Gut
Bakterienund Pilzwachstum		
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ∆ Lw dB (IXPE
		Dämmunterlage)
Commercial usage	EN 14354:2017	Klasse 33
classification		











Weitere Produkte dieser Kollektion



Sumava - 6 mm Impression Rigid Click



Harz - 6 mm Impression Rigid Click



Jasmund - 6 mm Impression Rigid Click