



HARZ CLW 218

Kährs Impression Wood -malliston vinyylilankut ovat näyttävän kokoisia. Malliston suunnittelussa Inspiraation lähteenä on käytetty kauneimpia puulankkuja. Kohdistettu martiointi korostaa puunsyvykuviota. Käyttöluokka 33 takaa kestävyys ja pitkäikäisyyden niin kodin kuin julkisissa tiloissa. Asentaminen on helppoa 5G-lukkopontin ja jäykän runkorakenteen ansiosta. Erillistä alusmateriaalia ei tarvita, sillä lankkujen alapinnassa on integroitu askelääntä eristävä kerros. Keraaminen pintakäsittely tekee lattiasta helpohoitoisen ja hyvin kulutusta kestävä.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyylilankku / Click SPC LVT
Tuotenumero / EAN-koodi	LTCLW2210-218 / 7393969304542
Design	1-sauvainen
Leveys x Pituus x Paksuus	220 x 1829 x 6mm
Pakkauksen paino / m2	15,9 kg / 9,88 kg
paino	
Pakkauskoko / Lavakoko	1,61 m² / 109,48 m²

FAKTOJA

Ponttiliitos	Click5G
Asennusmenetelmät	Uiva
Lattialämmitys	Soveltu
Pintakerroksen paksuus	0,55 mm
Takuu	30 vuotta

TEKNISIÄ TIETOJA

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde	E1	
Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1

TEKNISIÄ TIETOJA

Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Lämmönjohtavuus		0.035 (m2K/W)
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %
Värikestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)
Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Tuolinpyörän vaikutus	EN 425	Soveltu (25.000 kierrosta)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Käyttöluokka 33



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetyistä.

Muut saman malliston lattiat



Sumava - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Harz - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Jasmund - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Laponia - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Saham - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Foxall - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Spreewald - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Dovecot - 6 mm Impression
lukkopontillinen