



# SUMAVA CLW 218

## PRODUKTBESKRIVNING

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkttyp / Konstruktion     | Vinylgolv / Klick                           |
| Artikelnummer / EAN-kod       | LTCLW2211-218 / 7393969304559               |
| Design                        | 1-stav                                      |
| Bredd x Längd x Tjocklek      | 220 x 1829 x 6 mm                           |
| Vikt per förpackning / per m2 | 15,9 kg / 9,88 kg                           |
| Yta per förp. / per pall      | 1,61 m <sup>2</sup> / 109,48 m <sup>2</sup> |

## FAKTA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Fog              | Click5G  |
| Läggningssmetod  | Flytande |
| Golvvärme        | Ja       |
| Ytskikt tjocklek | 0,55 mm  |
| Garanti          | 30 år    |

## TEKNISKA EGENSKAPER

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| Användning               | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde |              | E1       |
| Brandklassning           | EN13501-1    | Bfl-s1   |

## TEKNISKA EGENSKAPER

|                                          |                |                               |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Formaldehydutsläpp                       | EN717-1        | E1                            |
| Värmeledningsmotstånd                    |                | 0.035 (m2K/W)                 |
| Residual indentation EN ISO 24343-1      |                | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Måttstabilitet                           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Färgbeständighet                         | EN ISO 105-B03 | ≥ 6                           |
| Halkmotstånd                             | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Halkmotstånd                             | DIN 51130      | R10                           |
| Statisk elektrisk benägenhet             | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Reptålighet                              | EN16094        | Utmärkt                       |
| Motståndskraft mot kemikalier            | EN ISO 26987   | Utmärkt                       |
| Resistens mot svamp och bakterietillväxt |                | Bra                           |
| Effektljuddämpande                       | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification          | EN 14354:2017  | Class 33                      |



## Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

©Kährs, Sverige  
2025-10-12


## Från samma kollektion



Sumava - Click 6 mm Impression



Harz - Click 6 mm Impression




Jasmund - Click 6 mm  
Impression



Laponia - Click 6 mm Impression



Saham - Click 6 mm Impression



Foxall - Click 6 mm Impression



Spreewald - Click 6 mm  
Impression



Dovecot - Click 6 mm  
Impression