



EICHE CUMMIN

Eiche Cummin ist ein hellgrauer Holzboden mit einem sanften, modernen Look, inspiriert von den dezenten Tönen des Kreuzkümmels. Die zarten Farbtöne schaffen eine ruhige und raffinierte Atmosphäre, während die natürliche Holzmaserung Tiefe und Charakter verleiht. Perfekt für moderne Interieurs mit einem Hauch von Wärme.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / Echtholzboden |
| Artikelnummer / EAN Code | LTCLRW4004-193 / 7393969304603 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Ultramatte Lack / Gefärbte Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | rundum gefast, gebürstet |
| Breite x Länge x Dicke | 193 x 1980 x 10 mm |
| Gewicht pro Verpackung | 24,3 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,675 m ² / 133,75 m ² |

DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung | Calm |
| Verriegelung | Woodloc® 5G |
| Verlegemethode | Schwimmend, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 0,6 mm |
| Abschleifbar | nein |
| Mittellage | HDF |

DETAILBESCHREIBUNG

Ultramatte Lack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Farbveränderung: Die Farbe verändert sich durch Sonneneinstrahlung mit der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DATEN

| | |
|---------------------------|----------------|
| Gegenzug | Furnier |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 35 / 2.2 / 4.4 |
| Garantie | 15 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Emission of formaldehyde | E1 | |
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m ³ | | >800 kg/m ³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Bfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Wärmeleitfähigkeit | EN12664 | 0,15 W/mK |
| Wärmedurchlasswiderstand | | 0,07 (m2K/W) |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |
| CARB2 | | Compliant |



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa

| www.kahrs.com | ©Kährs,
Österreich 2025-12-30

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Tahini



Eiche Sesame



Eiche Cummin



Eiche Pepper



Eiche Turmeric



Eiche Cardamom



Eiche Fennel



Eiche Cloves



Eiche Ginger



Eiche Nutmeg