



## CHÊNE BÂTON ROMPU AB BLANC CRÈME

Le parquet chêne Herringbone AB blanc crème est un parquet haut de gamme deux plis fabriqué à partir de chêne soigneusement sélectionné, présentant des variations de couleur modérées et peu de nœuds. Chaque paquet comprend les éléments gauche et droit pour une pose collée en chevron. Les dimensions imposantes sont soulignées par un micro-biseautage sur les quatre côtés, tandis que la finition huilée brossée et blanche met en valeur le grain et la texture naturels du bois.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit / Construction	Sol en bois / Parquets 2-plis
Code article / Code EAN	111PABEKFVKE600 / 7393969305211
Style / Essences	Pointe de Hongrie / Chêne
Traitement de surface / Naturel/Teinté	Huile / Teinté
Design features	Brossé, 4 micro-chanfreins
Largeur x Longueur x Épaisseur	120 x 600 x 11 mm
Poids par paquet / par m <sup>2</sup>	18 kg / 7,81 kg
Surface par paquet / par palette	2,304 m <sup>2</sup> / 96,768 m <sup>2</sup>

### INFORMATIONS

Choix de bois	Calm
Joint d'assemblage	Rainure & Languette
Pose	Colle
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure matériau / épaisseur	Bois / 3,5 mm
Nombre de ponçage	2 fois
Âme centrale	Contre-plaqué de bouleau

### INFORMATIONS

Dureté (Brinell) vaelur / gamme	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	45 / 3.2 / 6.4
Garantie	30 ans

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,17W/mK
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD Performance non déterminée



### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variation de couleur mineure. Petits nœuds en nombre limité possibles.

**Huile:** Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

**Changement de couleur:** Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

### Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.


www.kährs.com | ©Kährs,

France 2026-04-13

## Autres produits dans cette collection



BÂTON ROMPU CHÊNE CD



CHÊNE BÂTON ROMPU CD  
SMOKED DARK



BÂTON ROMPU CHÊNE CD



CHÊNE BÂTON ROMPU AB



BÂTON ROMPU CHÊNE CC  
VINTAGE BLANC



CHÊNE BÂTON ROMPU AB  
CRÈME BLANC




BÂTON ROMPU CHÊNE CD  
VINTAGE SMOKED



BÂTON ROMPU CHÊNE CC DIM  
BLANC



BÂTON ROMPU CHÊNE CD GRIS



BÂTON ROMPU CHÊNE CD  
BLANC



BÂTON ROMPU CHÊNE AB DIM  
BLANC