



DURMITÖR CLW 218

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	LTCLW2105-218
Mått	218 x 1210 mm
Vikt per förpackning	20,6 kg
m² per paket	2,1 m²
m² per pall	84,5 m²
Uppbyggnad	Click 6 mm

FAKTA

Golvtyp	Luxury Tiles
Fog	Click5G
Golvvärme	Ja
Tjocklek	6 mm
Läggningsmetod	Flytande

TEKNISKA EGENSKAPER

Användning	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde		E1	
Brandklassning	EN13501-1	Bfl-s1	
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1	
Värmeledningsmotstånd		0.035 (m2K/W)	
Residual indentation EN ISO 24343-1		< 0.2 mm (*with underlayment)	
Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Färgbeständighet	EN ISO 105-B03	≥ 6	
Halkmotstånd	EN 13893	DS (>0.3)	
Halkmotstånd	DIN 51130	R10	
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)	

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.



TEKNISKA EGENSKAPER

Reptålighet	EN16094	Utmärkt	
Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987	Utmärkt	
Resistens mot svamp och bakterietillväxt		Bra	
Effektljuddämpande	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktssenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

