



## OULANKA CLW 172

### TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyylilankut / Click SPC LVT
Tuotenumero / EAN-koodi	LTCLW2110-172 / 7393969111775
Design	Tile Design
Leveys x Pituus x Paksuus	172 x 1210 x 5mm
Pakkauksen paino / m <sup>2</sup>	16,2 kg / 7,71 kg
paino	
Pakkausko / Lavakoko	2,1 m <sup>2</sup> / 104 m <sup>2</sup>

### FAKTOJA

Ponttiliitos	Click5G
Asennusmenetelmät	Uiva
Lattialämmitys	Soveltu
Pintakerroksen paksuus	0,3 mm

### TEKNISIÄ TIETOJA

Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1
Lämmönjohtavuus		0.032 (m <sup>2</sup> K/W)
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %

### LISÄTIETOJA

Kährs Luxury Tiles -vinyylilankku on kestävä ja kaunis lattia niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Jäykkä runkorakenne ja kestävä 5G-lukkopontti takaavat rakenteen erinomaisen vakauden ja helpon asennettavuuden. Valmistettu uusista puhtaista raaka-aineista. Täysin ftalaattivapaa tuote, jolle on myönnetty parhaan sisäilmaluokan M1-merkki. Asumismukavuutta lisää integroitu askelääntä eristävä IXPE-kerros sekä jalan alla miellyttävältä tuntuva pinta. Keraaminen pintakäsittely muodostaa lattian pintaan vahvan suojakerroksen päivittäistä kulutusta, naarmuuntumista ja vesiroiskeita vastaan. Sopii erinomaisesti myös remonttikohteisiin ja voidaan usein asentaa olemassa olevan lattian päälle (noudatettava asennusohjeita). Käyttöluokka 32.

### TEKNISIÄ TIETOJA

Värikestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)
Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuivat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

## Muut saman malliston lattiat



Wentwood - 5 mm  
lukkopontillinen



Redwood - 5 mm  
lukkopontillinen



Niagara - 5 mm lukkopontillinen



Kannur - 5 mm lukkopontillinen



Saxon - 5 mm lukkopontillinen



Belluno - 5 mm lukkopontillinen



Oulanka - 5 mm lukkopontillinen



Yukon - 5 mm lukkopontillinen



Sarek - 5 mm lukkopontillinen



Taiga - 5 mm lukkopontillinen



Whinfell - 5 mm lukkopontillinen